

## DESCRIPTIF DEMI-FERME

Descriptif de l'entreprise :

L'entreprise qui a obtenu le lot charpente / couverture possède un atelier. La composition de l'atelier est donnée dans le dossier ressource « matériel entreprise charpente construction bois » dans le CD ressource. Ce dossier précise les matériels, les capacités ainsi que les temps d'usinages et de réglages de chacun. La grue, les élingues et les équipements de protection individuels et collectifs sont à disposition des équipes de pose.

**Les demi-fermes sont constituées d'une console sur poteau et d'un arbalétrier sur potelet avec contre fiche assemblé sur ce même poteau.**

Les pièces doivent être chargées dans le camion, assemblées par sous-ensembles prêts à être levés.

### Détails assemblages :

Epaisseur tenon :

- Contre-fiche d'arbalétrier : épaisseur = 4 cm Long = 7 cm (Chevillé ø 18)
- Contre-fiche console / Poteau : épaisseur = 4 cm Long = 7 cm (Chevillé ø 18)
- Traverse console : épaisseur = 8 cm Long = 4 cm (Boulonné ø 18)
- Arbalétrier / poteau : épaisseur = 8 cm Long = 4 cm (Boulonné ø 18)
- Arbalétrier / potelet : épaisseur = 4 cm Long = 7 cm (Chevillé ø 18)

