

## 925301 Scie à ruban portable Z 5 Ec



### Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe	305 mm
1 ruban pivotant	0 - 30 °
Vitesse nominale à vide	650 - 1550 tr/min
Puissance absorbée	2250 W
Poids	13,7 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz
Vitesse de coupe en charge nominale	6,9 - 16,6 m/s



- Avec CUprex, le nouveau moteur de haute capacité
- Electronique numérique réglable
- Disjoncteur avec touche combinée de freinage
- Guidage de la lame de scie à ruban avec roulement à billes
- 1 ruban pivotant jusqu'à 30°

Les nouvelles scies à ruban portatives Z 4 Ec et Z 5 Ec sont les successeurs innovants de la légendaire Z3. Elles séduisent grâce au nouveau moteur à grande puissance, aux composants en magnésium coulé sous pression, par leur poids léger (Z 4 Ec 13,5 kg, Z 5 Ec 13,7 kg), leur performance accrue, un couple de rotation encore plus élevé ainsi qu'une maniabilité excellente.

La seule scie dotée de guidages du ruban sur roulements à billes pour une coupe optimale. Des lames jusqu'à 8 mm maximum pour une flexibilité optimale en échancrant et profilant les lisses et les chevrons.

L'étrier plus court de la Z 4 Ec permet une profondeur de coupe maximale de 225 mm. Pour des épaisseurs de matériau plus importantes, la Z 5 Ec de conception identique dispose d'une profondeur de coupe de 305 mm.

La précision caractéristique des scies à ruban portatives MAFELL assure également une coupe remarquable et des angles droits parfaits pour les modèles Z 4 Ec et Z 5 Ec.

L'air de refroidissement du moteur haute performance souffle sur le tracé de découpe. Le résultat: une visibilité parfaite sur la coupe.

- Lame à ruban à double denture - pour reculer sans problème dans l'entaille de sciage, surtout si la lame à ruban est bloquée par le frein de sécurité mécanique
- Le guidage pivotant unique du ruban de scie permet des coupes angulaires jusqu'à une profondeur de 90 mm sans que la deuxième lame de scie à ruban ne
- Le galet de guidage logé par suspension avec tension de ressort permet un changement de ruban rapide et facile.
- Avec un interrupteur à manque de tension contre une mise en route incontrôlée après une coupure de courant.



Avantage MAFELL : les modèles Z 4 Ec et Z 5 Ec sont par leurs polyvalence les machines idéales dans le domaine de la rénovation de bâtiments.



Le dispositif de soufflage efficace assure une vue claire du tracé de coupe.



Grâce aux couples de rotation élevés, les Z 4 Ec et Z 5 Ec ne rencontrent pas la moindre difficulté dans le bois massif avec des profondeurs de coupe respective de 225 et 305 mm.



Le frein de sécurité mécanique est actionné au moyen de la touche combinée de freinage et d'arrêt et assure également d'avantage de sécurité comme l'interrupteur de chute de tension.

#### Accessoires standards

- 1 Lame de scie à ruban, 8 mm de large, 4 dents avec double denture
- 1 Lame de scie à ruban, 6 mm de large, 4 dents / pouce
- 1 Lame de scie à ruban, 8 mm de large, 4 dents / pouce
- 1 Poignée pour une utilisation à 2 personnes
- 1 Guide parallèle
- 1 Câble de raccordement 10 m

#### Accessoires supplémentaires / Outils



037037 Règle de guidage longueur 3 m (en 2 pièces avec pièce de raccordement)



200672 Règle de guidage longueur 3 m (en 1 pièce)



036553 Rallonge de la règle de guidage longueur 1,5 m



037195 Adaptateurs (paire) pour guide parallèle



202110 Chariot de transport



092333 Lame de scie à ruban, 10 pièces 6 mm de large, 6 dents/pouce, pour des coupes en courbe

092335 Lame de scie à ruban, 10 pièces 6 mm de large, 4 dents/pouce, pour des coupes en courbe



092336 Lame de scie à ruban, 10 pièces 8 mm de large, 4 dents/pouce, pour des coupes essentiellement droites



092337 Lame de scie à ruban, 10 pièces 8 mm de large, 4 dents/pouce avec double denture pour faciliter les mouvements vers l'arrière, pour des coupes essentiellement droites