



Utilisation polyvalente pour la pose :

- des fenêtres P.V.C à profils réduits,
- d'agencements (cuisines, magasins...),
- plafonds ; planchers sur lambourdes ; cloisons ; aménagement de combles ; lattage pour la fixation de lambris,
- en couverture pour la fixation des lisses de rehausse pour faitières (faitage à sec).

Prise minimum de la fixation dans le montant d'ossature L1 > 50mm

L mm	L1 mm	Acier durci	Art. N°	Condit.
60	36	oui*	0233 165 60	200
80	36	oui*	0233 165 80	200
100	42	oui*	0233 165 100	200
120	42	oui*	0233 165 120	200
140	42	oui*	0233 165 140	200
160	42	oui*	0233 165 160	200
180	42	non	0233 163 180	200
200	42	non	0233 163 200	100

Accessoires :

Vis livrées avec un embout AW 30 - 1/4" : **Art. N° 0614 513 0**

Mode d'emploi :

1/ A l'aide d'une mèche, percer de biais la pièce à fixer au \varnothing 8,0 mm.

ATTENTION : Les profils P.V.C renforcés ainsi que les profils en aluminium doivent être percés au \varnothing 9,0 mm.

2/ Présenter la pièce à fixer et la maintenir avec la main à la distance désirée. Puis, visser jusqu'à ce que la tête de vis soit noyée de 1 à 2 mm.

Remarques :

- Pour la pose sur maçonnerie, percer le support au \varnothing 8,0 mm et utiliser des chevilles type MASTER, ZEBRA SHARK ou MASTER double expansion.
- Pour la pose sur support bois, réaliser un vissage direct.

Exemples d'applications :



Fixation des agencements.



Habillage de porte.



En habillage de mur avec isolant.



En rénovation : suivant l'épaisseur du profil opter pour les vis d'ancrage Type D ou E.

Vis d'ancrage durcie*

Type D : 22 mm

Vis de fixation à distance pour des applications universelles permettant le montage sans cale et sans effet de cintrage de la pièce à fixer.

Caractéristiques :

- Vis en acier zingué, composée de deux filetages :
 - un filetage de corps \varnothing 6,0 mm,
 - un filetage de tête \varnothing 10,0 mm, Longueur 22 mm.
- Empreinte **AW30**.

Avantages :

- Fixation pratique, fiable et économique pour un gain de temps à la pose.
 - Simple d'utilisation.
 - Rapide à mettre en œuvre.
 - Nécessite peu d'outillage.
- Evite tous calages à demeure ou temporaires. Ainsi, il n'est plus nécessaire de rechercher la cale adéquate.
- N'exerce aucune contrainte sur la pièce à fixer (aucun effet de cintrage).
- En fonction de la longueur de vis utilisée, la pièce à fixer peut être distante de 0 à 148 mm.
- En rénovation, lors de l'habillage des anciens dormants bois par des menuiseries P.V.C, elle remplace l'usage des vérins.
- Empreinte AW 30 pour une transmission optimale du couple de serrage lors du vissage.



▲ Habillage de porte

▼ Embout AW 30