

ROCKMUR NU

Panneau semi-rigide mono densité non revêtu.



■ Le + produit : le plus polyvalent de la gamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,037
Masse volumique nominale (kg/m ³)	28 à 36
Critère de semi rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

■ ACERMI
02/015/021

■ KEYMARK
008-SDG5-021

■ DoP
CPR-DoP-FR-003

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
72275	1350 x 600 x 45	1,20	14	11,34	12	168	136,08	2 993,76	A	3 53731 0074010
75981	1350 x 600 x 60	1,60	12	9,72	12	144	116,64	2 566,08	A	3 53731 0075949
72277	1350 x 600 x 75	2,00	10	8,10	12	120	97,20	2 138,40	A	3 53731 0074034
72278	1350 x 600 x 100	2,70	8	6,48	12	96	77,76	1 710,72	A	3 53731 0074041
72279	1350 x 600 x 120	3,20	6	4,86	12	72	58,32	1 283,04	A	3 53731 0074058
72280	1350 x 600 x 140	3,75	5	4,05	12	60	48,60	1 069,20	A	3 53731 0074065